



## Supports:

- Carrelage
- Grès cérame
- Bois brut et vernis
- Béton brut
- Moquette rase
- Verre
- Granit
- PVC
- Marbre
- Lino
- Pierre .....

## Le clou à coller


### Les +

- Pas de perçage
- Gain de temps
- Sol préservé

Retrouvez la vidéo de pose sur le site [www.lecloupodotactile.com/pose](http://www.lecloupodotactile.com/pose)

## Pose :

- Dégraissez la zone de collage  
(Acétone ou autre dégraissant)
- Positionnez votre gabarit sur le sol  
Pas de freinage : Positionnez le gabarit à 50 cm de distance de la 1ère marche (possibilité de réduire à la largeur du giron de la marche max 28).
- Le bloquer sur 2 cotés avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne bouge.
- Poncez / rayez la zone de collage, au centre des trous.  
(pour créer une meilleure accroche du collage )
- Déposez une noisette de colle LCP au centre des trous du gabarit  
(colle polymère monocomposant de 290 ml pistolable.  
Compter 1800 clous par cartouche. Temps de prise rapide 10 - 20mn.  
Coller les clous par gabarit complet.  
L'utilisation de notre pistolet est conseillée pour éviter les coulures (relâchement de pression automatique)
- Déposez les clous dans leur emplacement en pressant légèrement dessus
- Déplacez délicatement le gabarit jusqu'à finir votre bande



( REF : CP25-GAB-ST )



( REF : CP25-PIST-ST )